



SÉRIE

Tableau de comparaison



5300QDC-G



4120QDC-G



3160QDC-G



2030DC-G

Caractéristiques

Type de crochet	Crochet totalement rotatif à chargement en surface	Crochet totalement rotatif à chargement en surface	Crochet totalement rotatif à chargement en surface	Crochet totalement rotatif à chargement en surface
Nombre de points	300	120	60	30
Alphabet: lettres et chiffres	✓	✓	X	X
Nombre de boutonnières	12 One-step	7 One-step	7 One-step	3 One-step
Contrôle de la tension du fil	Roulette de tension	Manuel	Manuel	Manuel
Enfileur d'aiguille	Enfileur d'aiguille amélioré avec guide-fil no 7	Une seule main	Une seule main	Une seule main
Plaque d'aiguille Easyset	✓	X	X	X
Système d'entraînement Superior plus	Griffe en 7 pièces	Griffe en 7 pièces	Griffe en 7 pièces	Griffe en 7 pièces
Bras libre	✓	✓	✓	✓
Griffe escamotable	✓	✓	✓	✓
Touche départ/arrêt, aiguille haute/basse, curseur de contrôle de vitesse, touche point d'arrêt, touche marche-arrière	✓	✓	✓	✓
Touche aiguille jumelée	✓	✓	X	X
Coupe-fil automatique	✓	✓	✓	X
Dimensions de la machine	L 15.9 x H 11.8 x P 6.8"	L 16 x H 11.7 x P 7.2"	L 15 x H 8.4 x P 6.9"	L 15 x H 8.4 x P 6.9"
Poids de la machine	15.2 lb	14.3 lb	12.6 lb	12.3 lb
Bobinage de la canette	Débrayage automatique	Débrayage automatique	Débrayage automatique	Débrayage automatique
Surélévation du pied presseur	✓	✓	✓	✓
Sorte de sélection du point	Écran LCD / Pavé tactile	Écran LCD / Pavé tactile	Écran LCD/Touches de navigation	Écran LCD/Touches de navigation
Réglage de la pression du pied	✓	✓	✓	✓
Largeur maximale de point	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Longueur maximale de point	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Genouillère (Compatible)	✓	X	X	X
Loupe optique (Compatible)	✓	X	X	X
Couvercle rigide, table de rallonge, ensemble de matelassage	✓	✓	✓	Optionel